

## Profil outbox Standard (siplogin.de)

### Rufnummernformate:

E.164 ohne führendem „+“      Ausnahme: Inbound Calls im From Header mit führendem "+"  
 Übermittelte Formate mit führendem "+", "0" oder "00" werden best effort vom outbox System normalisiert

### Outgoing Calls SIP TK -> obx NGN

From (Display) Name:      User provided Number  
 From Number:              Network provided Number  
 To:                              Called Party Number  
 P-Asserted-Identity:      wird verworfen  
 P-Preferred-Identity:      wird verworfen  
 Privacy:                      Anonymus Anzeige im From Header oder Privacy = id wird unterstützt

### Incoming Calls obx NGN -> SIP TK

Request URI:                Der Registration Contact wird in der Request URI gesetzt  
 From (Display) Name:      User provided Number  
 User Name:                 Network provided Number  
 To:                              Die Called Party Number wird in den To Header gesetzt  
 P-Asserted-Identity:      keine Übermittlung  
 P-Preferred-Identity:      keine Übermittlung  
 Privacy:                      Anonymisierung über Privacy = id und anonymus Anzeige im From Header

#### INVITE Beispiel:

```
INVITE sip:49322221234567@1.2.3.4:9773 SIP/2.0.
Via: SIP/2.0/UDP 1.123.4.56:5060;branch=z9hG4bKb19d.dde22142.0.
Max-Forwards: 68.
From: "+49223630390" <sip:+4922363030@siplogin.de;user=phone>;tag=4avKNQ57UBZQa.
From: "anonymous" <sip:anonymous@anonymous.invalid;user=phone>;tag=g94ep7325ytpK.
To: <sip:492211234567@siplogin.de;user=phone>.
Call-ID: dc7b2998-13a0-1239-839b-06f6ce6829a4.
CSeq: 20347576 INVITE.
Contact: <sip:1.123.4.56:5060;did=5a5.9da944a7>.
Privacy: none.
Privacy: id.
```

#### Variante Anonym

#### Variante Anonym